

GEVELROOSTER RVS zwart 125 mm

OMSCHRIJVING

RVS kaprooster met muurdoorvoer, vervaardigd van RVS304 met een mat zwarte coating. Het gevelrooster heeft ronde kap die de toe- en afvoer van lucht bevordert. Dit buitenrooster is voorzien van een windbreker die windinslag voorkomt. De windbreker bestaat uit twee halve schijven in de muurdoorvoer en bevat dus geen bewegende delen. Hiermee onderscheidt dit rooster zich van overdruk kaproosters met een terugslagklep.

Het ventilatierooster is geschikt voor het afvoeren van lucht in combinatie met bijvoorbeeld een afzuigkap, droger of gaskachel. Het rooster kan ook worden gebruikt voor externe luchttoevoer voor een pelletkachel of houtkachel.

Het buitenrooster is voorzien van grofmazig insectengaas en een aansluitbus die geschikt is voor een luchtkanaal met een diameter van 125 mm. De aansluitbus of muurdoorvoer is extra lang en heeft een lengte van maar liefst 200 mm, daardoor wordt deze nog gemakkelijker vastgeklemd in het afvoerkanaal. Je hebt dus geen schroeven nodig, maar we raden wel aan om wat kit achter het rooster aan te brengen.

Type: Kaprooster

Model: Met windbreker

Toepassing: Afvoeren en toevoeren van lucht

Aansluitmaat luchtkanaal (D): 125 mm

Lengte aansluitbus (L): 200 mm

Hoogte kap (L1): 100 mm

Breedte kap (B): 185 mm

Lengte kap (H): 185 mm

Materiaal kap: RVS304

Oppervlak kap: Voorzien van mat zwarte coating

Materiaal aansluitbus: Gegalaniseerd staal

Oppervlak aansluitbus: Voorzien van mat zwarte coating

Montage: Klem- en kitverbinding



Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie