

TLLR 000 • Traploze toerenregelaar

Manuele toerenregelaar

Serie TLLR 000

Elektronische een-fasige snelheidsregelaars voor spanningsregelbare motoren, met hoge voordelen en van toepassing voor kleine motoren in alle vormen van huishelijk of industriële installaties. Elke serie heeft een minimale snelheid instelling, ingebouwde temperatuur cut-off zekering, glas zekering met reserve opgenomen in de zekeringhouder.

Specificaties

Netspanning:	230Vac / 50Hz
Max belasting:	0.5A –4A volgens model
Min belasting:	0.1A –0.4A volgens model
Regelwijze:	Met potentiometer
Schakelaar AAN/UIT:	Ingebouwd in potentiometer (Draaiknop)
Inwendige instellingen:	Regeling: Min. naar max. Minimum snelheid
Uitgang:	230Vac niet geregeld (L1) en min.-100% geregeld
Bescherming:	Ingeb. temp. beveiliging en 2x 0.5A - 4A (type HF)
Aansluitingen:	Klemmenstrook
Behuizing:	Kunststof RAL 9010, IP44 / IP54




Voordelen

Speciaal voor ventilatie systemen
Geluidsniveau reducerend
Proportionele vermindering van debiet voor centrifugaal pompen
Hoge kwaliteit en lage prijs
Eenvoudige montage
Start na draaien aan de potentiometer

CE Normen

Deze regelaars voldoen aan volgende Europese normen:
EMC 89/336/CEE gewijzigd door 92/31/CEE en laagspanningsrichtlijn 72/23/CEE
Loodvrij volgens RoHS

Aansluitschema



MODEL	BELASTING	REGELING		OPBOUW IP54 AFMETINGEN (mm)	INBOUW IP44 AFMETINGEN (mm)	CODE
		MIN-MAX	MAX-MIN			
TLLR 05 IS	0,5A	X		82 x 89 x 68		080900
TLLR 05 IF		X			82 x 82 x 57	080903
TLLR 05 DS			X	82 x 89 x 68		080905
TLLR 05 DF			X		82 x 82 x 57	080908
TLLR 15 IS	1,5A	X		82 x 89 x 68		080920
TLLR 15 IF		X			82 x 82 x 57	080923
TLLR 15 DS			X	82 x 89 x 68		080925
TLLR 15 DF			X		82 x 82 x 57	080928
TLLR 25 IS	2,5A	X		82 x 89 x 68		080940
TLLR 25 IF		X			82 x 82 x 57	080943
TLLR 25 DS			X	82 x 89 x 68		080945
TLLR 25 DF			X		82 x 82 x 57	080948
TLLR 40 IS	4 A	X		82 x 89 x 68		080950
TLLR 40 DS			X	82 x 89 x 68		080955