

PB-WR • Geïsoleerde plenumbox t.b.v. WR-B wervelrooster

OMSCHRIJVING

PB-WR is met recht een doorbraak gebleken in de klimaattechniek. Een bijzonder product gemaakt van EPP (geëxpandeerd polypropyleen), met 25 jaar productgarantie.

Na 50 jaar vervangt de gepatenteerde, lichtgewicht PB-WR de milieu-onvriendelijke, staalverzinkte, 8 kg zware plenum. De dampdichte isolatie van zo'n plenum verpulvert meestal na verloop van tijd; dat is niet milieuvriendelijk en bovendien ongezond voor de luchtwegen.

PB-WR bespaart niet alleen op aanschaf- en installatiekosten, het is stapelbaar (50 stuks/pallet = 1 m²) en het duurzame EPP kent nog veel meer voordelen:

- Stapelbaar: 80% besparing op transport- en opslagkosten
 - Geen drijfgassen, dus geen CFK's
 - Zeer milieuvriendelijk, duurzaam, 100% recyclebaar
 - Brandklasse B2 (standaard uitvoering)
 - Temperatuurbestendig van -40 tot +110 °C
 - Thermische isolatiewaarde: 0,040 W/(m.K)
 - Gesloten celstructuur, geen condensatiegevaar
 - Gewicht slechts 800 gram (37 kg/m³)
 - Hoge energieabsorptiewaarde
- Nu ook projectmatig verkrijgbaar in vlamdovende uitvoering

BESTELCODE

PB-WR-500/600- bbb


bbb: aansluitdiameter plenumbox in mm

PB-WR • Geïsoleerde plenumbox t.b.v. WR-B wervelrooster

AFMETINGEN



stapelbaar



direct te bevestigen



afhangen niet nodig

type	afmetingen l x b x h in mm	wanddikte in mm	luchtaansluiting Ø in mm	max. luchtdebiet in m³/h
300/125	290 x 290 x 200	22	125	130
500/125	490 x 490 x 240	22	125	130
500/160	490 x 490 x 240	22	160	250
600/160	590 x 590 x 300	22	160	250
600/200	590 x 590 x 300	22	200	350
600/250	590 x 590 x 300	22	250 *	500
1200/125	1190 x 95 x 245	15	125	130
1200/160	1190 x 95 x 245	15	160	250

* ovaal



PB-WR

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie