

KRR • Kanaalroosters voor rond kanaal

OMSCHRIJVING

Kanaalroosters worden gebruikt voor de toevoer en afvoer van lucht, specifiek in ronde ventilatiekanalen zoals spirobuizen. Lucht & Ventilatie biedt hiervoor de KRR-kanaalroosters aan. Deze roosters kunnen eenvoudig in ronde kanalen worden gemonteerd met de meegeleverde schroeven.

De KRR-kanaalroosters zijn beschikbaar in twee varianten: met alleen verticale lamellen (type 0) of met zowel horizontale als verticale lamellen (type 1). Deze lamellen kunnen handmatig worden afgesteld, waardoor de richting van de luchtstroom eenvoudig kan worden aangepast. Dit biedt flexibiliteit in het beheren van de luchtstroom, afhankelijk van de specifieke behoeften van de ruimte.

Daarnaast kunnen de KRR-kanaalroosters worden uitgerust met een KKRR-klep. Deze klep wordt met behulp van aanwezige clips aan de KRR-roosters bevestigd. De KKRR-klep dient om de hoeveelheid inblaasluft nauwkeurig te regelen. Door de klep te verstellen, kan de opening worden verkleind, waardoor er minder lucht doorheen stroomt. Dit maakt het mogelijk om de luchtstroom effectief te beheersen en aan te passen aan de gewenste omstandigheden.

De combinatie van handmatig verstelbare lamellen en een regelbare klep zorgt ervoor dat de KRR-kanaalroosters een veelzijdige oplossing bieden voor luchtbeheer in verschillende omgevingen. Of het nu gaat om residentiële, commerciële of industriële toepassingen, deze roosters maken het mogelijk om een optimaal binnenklimaat te creëren door de luchtstroom te sturen en te reguleren.

Kortom, de KRR-kanaalroosters van Lucht & Ventilatie bieden een efficiënte en flexibele manier om luchttoevoer en -afvoer in ronde ventilatiekanalen te beheren. Met de optie om zowel de richting als de hoeveelheid van de luchtstroom aan te passen, dragen deze roosters bij aan een comfortabel en goed gereguleerd binnenklimaat.

De KRR kanaalroosters voor rond kanaal worden gemonteerd in ronde kanalen met behulp van de meegeleverde schroeven. De KRR kanaalroosters kunnen geleverd worden met enkel verticale lamellen (type 0) of met horizontale en verticale lamellen (type 1). Deze lamellen kunnen met de hand worden afgesteld om zo de luchtrichting te wijzigen.

MATERIAAL

KRR kanaalroosters voor ronde kanalen worden gemaakt van gegalvaniseerd staal. Op verzoek kan het KRR kanaalrooster worden voorzien van poedercoating RAL 9016 (wit).

KRR • Kanaalroosters voor rond kanaal

BESTELCODE

KRR-aaa-bbb-ccc


aaa: type 0 (enkel verticale lamellen)

. type 1 (horizontale en verticale lamellen)


bbb: lengte in mm

ccc: hoogte in mm

AFMETINGEN



L x H [mm]	ød* [mm]
425 x 75	150 - 400
525 x 75	150 - 400
625 x 75	150 - 400
425 x 125	315 - 900
525 x 125	315 - 900
625 x 125	315 - 900
425 x 225	600 - 1400
525 x 225	600 - 1400
625 x 225	600 - 1400



KRR-0 / KRR-1

Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie

Lucht & Ventilatie B.V. | Zanddonkweg 1B | 5144NX Waalwijk | T: +31 (0) 85 130 48 20

www.luchtenventilatie.nl | KvK 82844348 | BTW NL862625592B01 | IBAN NL 28 INGB 0007 4309 77