



### Specificaties

**Toepassing:** HVAC en industrie  
**Frame:** kunststof frame met 25mm kader  
**Medium:** glasvezel papier  
**Verlijming:** polyuerthaan  
**Optioneel:** pakking neopreen  
**Maximale temperatuur:** < 70°C  
**Maximale relatieve vochtigheid:** 70%

**Installatie:** bevestiging d.m.v inbouwframe of schuifprofiel

Artikelnummer	Afmetingen (BxHxD)	Filterklasse EN779:2012	ISO (16890)	Filteroppervlak (m <sup>2</sup> )	Debiet (m <sup>3</sup> /u)	Aanvangsweerstand (Δpa.)	Geadviseerde eind Weerstand (Δpa.)
126.06.02424	592 x 592 x 292	M6	ePM <sub>10</sub> 70%	18,2	3400	60	450
126.06.02024	490 x 592 x 292	M6	ePM <sub>10</sub> 70%	14,8	2800	60	450
126.06.01224	287 x 592 x 292	M6	ePM <sub>10</sub> 70%	8,1	1700	60	450
126.07.02424	592 x 592 x 292	F7	ePM <sub>1</sub> 65%	18,2	3400	75	450
126.07.02024	490 x 592 x 292	F7	ePM <sub>1</sub> 65%	14,8	2800	75	450
126.07.01224	287 x 592 x 292	F7	ePM <sub>1</sub> 65%	8,1	1700	75	450
126.08.02424	592 x 592 x 292	F8	ePM <sub>1</sub> 75%	18,2	3400	90	450
126.08.02024	490 x 592 x 292	F8	ePM <sub>1</sub> 75%	14,8	2800	90	450
126.08.01224	287 x 592 x 292	F8	ePM <sub>1</sub> 75%	8,1	1700	90	450
126.09.02424	592 x 592 x 292	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	18,2	3400	130	450
126.09.02024	490 x 592 x 292	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	14,8	2800	130	450
126.09.01224	287 x 592 x 292	F9	ePM <sub>1</sub> 85%	8,1	1700	130	450

### SCHOON FILTER

